

# BOBST SP 102/102-E/102-E II

Автоматические высекательные пресса серии Bobst SP 102/SP 102-E/SP 102-E II предназначены для плоской высеки бумажных, картонных и гофрокартонных заготовок. Рабочий цикл состоит из следующих операций:

## модели Bobst SP 102:

- ❖ заготовки головкой самонаклада поднимаются с верха стопы (паллеты) и каскадным способом подаются на укладочный стол,
- ❖ на столе они укладываются, выравниваясь по переднему и боковым краям,
- ❖ в высекательной секции происходит высека / диговка / тиснение (в зависимости от установленной формы),
- ❖ выклад происходит в стопу (паллету).

## модели Bobst SP 102-E I SP 102-E II:

- ❖ заготовки головкой самонаклада поднимаются с верха стопы (паллеты) и каскадным способом подаются на укладочный стол,
- ❖ на столе они укладываются, выравниваясь по переднему и боковым краям,
- ❖ в высекательной секции происходит высека / диговка / тиснение (в зависимости от установленной формы),
- ❖ в секции удаления облоя (отходов) удаляются внутренние отходы, боковые и задние полосы отходов,
- ❖ выклад происходит в стопу (паллету).



*Технические характеристики:*

□ максимальный формат листа, мм	720×1020
□ минимальный формат листа, мм	350×400
□ максимальный формат высечки, мм	705×1020
□ минимальный формат высечки, мм	335×400
□ захваты зрейфера, мм	8...17
□ минимальная плотность думаги, г/м <sup>2</sup>	90
□ максимальная толщина картона, мм	1,5
□ максимальная толщина гофрокартона, мм	4,0
□ максимальная скорость штанцевания, опп/час	
○ модели SP 102 (без удаления облоя)	8 500
○ модели SP 102-E / SP 102-E II	7 500
□ усилие высечки, т	250 (2,5 MN)
□ высота паллеты самоаклада, мм	1410/1820*
□ высота паллеты самоаклада с pop-stop, мм	1250/1660*
□ высота паллеты выклада, мм	1050/1460*
□ вес нетто (в зависимости от комплектации), тонн	11...14

\* в случае если машина поднята на 410 мм.