

BOBST SP 1260-E

Автоматические высекательные пресса серии Bobst SP 1260-E предназначены для плоской высечки бумажных, картонных и гофрокартонных заготовок. Рабочий цикл состоит из следующих операций:

- ❖ заготовки головкой самонаклада поднимаются с верха стопы (паллеты) и каскадным способом подаются на укладочный стол,
- ❖ на столе они укладываются, выравниваясь по переднему и боковым краям,
- ❖ в высекательной секции происходит высечка / диговка / тиснение (в зависимости от установленной формы),
- ❖ в секции удаления облоя (отходов) удаляются внутренние отходы, боковые и задние полосы отходов,
- ❖ выклад происходит в стопу (паллету).



Технические характеристики:

□ максимальный формат листа, мм	920×1260
□ минимальный формат листа, мм	350×500
□ максимальный формат высечки, мм	900×1250
□ захваты грейфера, мм	10...18
□ минимальная плотность бумаги, г/м ²	80...90
□ максимальная толщина картона, мм	1,5
□ максимальная толщина гофрокартона (Е и В), мм	3,0
□ максимальная скорость штанцевания, опп/час	5 000
□ усилие высечки, т	500 (5 MN)
□ мощность главного двигателя, НР	10
□ общая установленная мощность, кВт	26
□ высота машины, мм	2 120/2 420*
□ вес нетто (приблизительно), кг	19 000

* в случае если машина поднята.