

BOBST SP 900 / 900-E

Автоматические высекательные пресса серии Bobst SP 900/ SP 900-E предназначены для плоской высеки думажных, картонных и гофрокартонных заготовок. Рабочий цикл состоит из следующих операций:

модели Bobst SP 900:

- ❖ заготовки головкой самонаклада поднимаются с верха стопы (паллеты) и каскадным способом подаются на укладочный стол,
- ❖ на столе они укладываются, выравниваясь по переднему и боковым краям,
- ❖ в высекательной секции происходит высека / диговка / тиснение (в зависимости от установленной формы),
- ❖ выклад происходит в стопу (паллету).

модели Bobst SP 900-E:

- ❖ заготовки головкой самонаклада поднимаются с верха стопы (паллеты) и каскадным способом подаются на укладочный стол,
- ❖ на столе они укладываются, выравниваясь по переднему и боковым краям,
- ❖ в высекательной секции происходит высека / диговка / тиснение (в зависимости от установленной формы),
- ❖ в секции удаления облоя (отходов) удаляются внутренние отходы, боковые и задние полосы отходов,
- ❖ выклад происходит в стопу (паллету).



Технические характеристики:

□ максимальный формат листа, мм	630×900
□ минимальный формат листа, мм	295×350
□ максимальный формат высечки, мм	615×890
□ захваты грейфера, мм	6...14
□ минимальная плотность бумаги, г/м ²	80...90
□ максимальная толщина картона, мм	1,5
□ максимальная толщина гофрокартона (Е и В), мм	3,0
□ максимальная скорость штанцевания, опп/час	5 500
□ усилие высечки, т	180 (1,8 MN)
□ мощность главного двигателя, HP	5
□ общая установленная мощность, кВт	10
□ высота машины, мм	1 650/1 900*
□ вес нетто (приблизительно), кг	8 600

* в случае если машина поднята.