

С.Р. BOURG BB3001

описание и технические характеристики

1 зажимной термоклеевой биндер (КБС) С.Р. Bourg BB3001 с ручной подачей блока. Может использоваться для производства блоков как из отдельных листов, так и из тетрадей или готовых книг в мягкой обложке. Надежная современная конструкция машины обеспечивает постоянное, высокое качество, в т.ч. лакированных и ламинированных бумаг, и высокую производительность.



Технические характеристики:

- | | |
|--|----------------|
| □ максимальная длина корешка, мм | 385 |
| □ толщина книжного блока: | |
| ○ максимальная (450 листов 80 г/м ²), мм | 45 |
| ○ минимальная, листов 80 г/м ² | 2 |
| □ размер книжного блока, мм | |
| ○ максимальный | 320x385 |
| ○ минимальный | 75x90 |
| □ размер мягкой обложки, мм: | |
| ○ максимальный | 385x685 |
| ○ минимальный | 100x200 |
| □ материал обложки, г/м ² | 80-250 |
| □ максимальная скорость работы, циклов/час | 500 |
| □ мощность, кВт | 3 |
| □ габаритные размеры, мм | 1880x1940x1040 |
| □ вес, кг | 400 |

Стандартная комплектация и особенности машины:

- предварительное сталкивание листов или тетрадей блока на вибростоле,
- 1 каретка (зажим),
- автоматическая настройка давления зажима и скорости транспортировки в зависимости от толщины блока,
- станция торшонирования и фрезеровки корешка блока,
- отсос пыли и обрезков корешка в мешку,
- клеевое устройство с двумя клеевыми барабанами разного диаметра, которые наносят клей с заданным технологическим сдвигом от краев блока,
- отдельный нагрев резервуара с клеем и клеевых барабанов для поддержания заданной вязкости клея,
- доковая проклейка блока с помощью направляющих ножей,
- настраиваемый на формат пневматический самонаклад обложек с датчиком двойного листа и неподачи листа,
- пневматическое устройство обжима с ниппельной системой стабилизации обжима обложки,
- автоматически компенсируемая скорость работы,
- микропроцессорный контроль и программирование операций,
- операционные программы доступные с пульта управления, с возможностью работы в пошаговом режиме,
- пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем с индикацией и управлением всеми основными функциями:
 - длина клеевого слоя,
 - положение обложки,
 - включение/выключение фрезерования и торшонирования,
 - регулировка скорости каретки,
 - выставление температуры клея,
 - индикация степени заполнения мешков для пыли и обрезков.

Опции:

- таймер предварительного нагрева клея,
- автоматический моторизованный приемный конвейер BBR.

По вопросам приобретения д/у термоклеевых машин
C.P. Bourg Binder BB3001 обращайтесь по телефону
+380 (67) 401-70-08 или на e-mail: info@post-press.net