

Heidelberg FS 100/66

Heidelberg FS 100/66 это увеличенная в формате проверенная временем и зарекомендовавшая себя машина FS 100/56. Она позволяет выполнять бесшвейное скрепление блока, что даёт возможность исключить процесс шитья обычными нитками. Подключается к фальцевальной машине, при этом имеет модуль приёма заготовок, свой встроенный ножевой фальцевальный модуль и выклад.



Технические характеристики:

- | | |
|--|----------|
| □ максимальный формат несфальцованный, мм | 550x660 |
| □ максимальный формат сфальцованный, мм | 330x550 |
| □ минимальный формат несфальцованный, мм | 145x180* |
| * минимальная ширина на подаче может составлять 150 мм, если длина формата больше 200 мм | |
| □ минимальный формат сфальцованный, мм | 90x145 |
| □ максимальная механическая скорость, м/мин | 100 |
| □ максимальная скорость работы
(при длине листа 145 мм), лист/час | 26 000 |
| □ бесступенчато регулируемый частотный привод | |
| □ число стежков/лист (задаётся оператором) | 2...14 |

□ расстояние между стежками (постоянное), мм	38
□ длина стежка, мм	12
□ используемый материал, г/м ²	
○ 8-, 12-, 16-станичные тетради	50...140
○ 24-, 32-станичные тетради	50...100
□ максимальная толщина прошивки, мм	1
□ высота загрузки/выгрузки, мм	555...920
□ выравнивание листа по левому или по правому краю	
□ установленная мощность, кВт	3.2
□ размеры машины (длина x ширина), мм	2 120 x 1 300
□ масса нетто, кг	960